ENDÜSTRİYEL VANALAR | GLOB VANALAR | VALVE-ATLAS.COM.TR

# Körüklü (Bellows Seal) Glob Vana: Sıfır Mil Kaçağı

Körüklü glob vanalarda mil, bir uçtan diske diğer uçtan kapağa kaynaklı metal bir körükle akışkandan tamamen yalıtılır. Böylece salmastradan kaçak ihtimali ortadan kalkar; salmastra yalnızca ikinci emniyet olarak kalır.

## Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| Tasarım | Çok katlı paslanmaz körük; yedek salmastra |
| Bağlantı | Flanşlı (EN 1092-1 veya ASME B16.5), kaynak ağızlı, soket kaynaklı |
| Malzeme | Karbon çelik, paslanmaz, Cr-Mo gövde; körük 316Ti / 321 vb. |
| Kullanım | Isı transfer yağı, zehirli ve yanıcı kimyasallar, vakum, sıfır emisyon hedefleri |



Uzun kapaklı dövme glob vana · temsili görsel

## Öne çıkan özellikler

- Sıfır mil kaçağı
- Salmastra ikinci emniyet olarak
- Çok katlı körükle uzun çevrim ömrü
- Dönmeye karşı mil kilidi