ENDÜSTRİYEL VANALAR | KRİYOJENİK VE LNG VANALARI | VALVE-ATLAS.COM.TR

Kriyojenik Sürgülü ve Glob Vanalar: BS 6364

Kriyojenik sürgülü ve glob vanalar, LNG ve endüstriyel gaz tesislerinde izolasyon ve debi ayarı için kullanılır. Uzatılmış kapak ve düşük sıcaklığa uygun östenitik paslanmaz malzeme temel özellikleridir; düşük sıcaklık testi BS 6364'e göre tip testi olarak veya talep halinde yapılır.

Teknik özellikler

Tip	Sürgülü (OS&Y), glob; uzatılmış kapak
Sıcaklık	−196 °C'ye kadar
Malzeme	CF8M, CF3M, F316, F316L
Bağlantı	Flanşlı, kaynak ağızlı, soket kaynaklı
Test	Ortam sıcaklığında seri testler; BS 6364'e göre düşük sıcaklık testi (tip testi veya talep halinde)



Kriyojenik servis için uzatılmış kapaklı vana · temsili görsel

Öne çıkan özellikler

- Tahliyeli kama ile boşlukta basınç birikmesi önlenir
- Gaz sütunu için doğru montaj açısı
- Östenitik paslanmaz gövde