ENDÜSTRİYEL VANALAR | KELEBEK VANALAR | VALVE-ATLAS.COM.TR

Lastik Yuvalı (Konsantrik) Kelebek Vana: Wafer, Lug ve Flanşlı

Lastik yuvalı (konsantrik) kelebek vanada mil diskin tam ortasından geçer ve sızdırmazlığı gövdeyi kaplayan esnek lastik astar sağlar. Hafif, kompakt ve ekonomik olduğu için su, soğutma suyu, deniz suyu, HVAC ve düşük basınçlı proses hatlarının en yaygın izolasyon vanasıdır.

Teknik özellikler

Çap	2"–60" (DN50–DN1500); daha büyük çaplar proje bazında
Basınç	PN10–PN16 (145–232 psi)
Gövde tipi	Wafer, lug, çift flanşlı
Tasarım	API 609 Kategori A, EN 593
Astar (yuva)	EPDM, NBR, FKM; talep halinde PTFE astarlı
Disk	Sfero döküm (kaplamalı), CF8, CF8M, alüminyum bronz
Flanş uyumu	EN 1092-1 PN10 / PN16, ASME B16.5 Class 150
Çalıştırma	Kademeli kol, redüktör, çıplak mil, pnömatik veya elektrik aktüatör (ISO 5211)



Wafer tip lastik yuvalı (merkezi) kelebek vana · temsili görsel

Öne çıkan özellikler

- Hafif ve kompakt: dar alanlarda kolay montaj
- Çift yönlü sızdırmaz lastik astar
- Kol, redüktör ve aktüatör seçenekleri; ISO 5211 tabla
- Deniz suyu için alüminyum bronz disk seçeneği
- Büyük çaplarda uygun maliyetli izolasyon

Katalog bilgileri

Çap ve basınç	2"–60" (DN50–DN1500), daha büyük çaplar proje bazında; PN10–PN16 (145–232 psi)
Gövde tipi	Wafer, lug, çift flanşlı (double flanged)
Tasarım	API 609 Kategori A / EN 593
Yuva (lastik astar)	EPDM, NBR, FKM; talep halinde PTFE astarlı
Disk	Sfero döküm (kaplamalı), CF8, CF8M, alüminyum bronz
Çalıştırma	Kademeli kol, redüktör, çıplak mil, pnömatik veya elektrik aktüatör