ENDÜSTRİYEL VANALAR | PASLANMAZ ÇELİK VANALAR | VALVE-ATLAS.COM.TR

Paslanmaz Dişli Küresel Vana: 2 ve 3 Parçalı, 1000 WOG

Paslanmaz dişli küresel vanalar; su, hava, buhar kondensi, kimyasal ve gıda hatlarında küçük çaplarda en yaygın izolasyon vanasıdır. Gövde, küre ve mil CF8 (304) veya CF8M (316) paslanmaz çeliktir; 1000 WOG sınıfı ortam sıcaklığında yaklaşık 69 bar'a karşılık gelir.

Teknik özellikler

Çap	¼"–2" (DN8–DN50)
Basınç	1000 WOG (≈69 bar, ortam sıcaklığında)
Gövde	2 veya 3 parçalı; tam geçişli
Bağlantı	BSP, NPT dişli; SW, BW (3 parçalı)
Malzeme	CF8 (304), CF8M (316); CF3M (316L) talep üzerine
Yuva	PTFE, RPTFE
Çalıştırma	Kilitlenebilir kol; ISO 5211 tablalı tiplerde aktüatör



3 parçalı dişli paslanmaz çelik küresel vana · temsili görsel

Öne çıkan özellikler

- Paslanmaz gövde, küre ve mil
- 3 parçalı gövdede hat sökülmeden bakım
- Kilitlenebilir kol
- BSP veya NPT dişli seçeneği