ENDÜSTRİYEL VANALAR | SÜRGÜLÜ VANALAR | VALVE-ATLAS.COM.TR

API 6D Slab (Through-Conduit) Sürgülü Vana: Boru Hattı Uygulamaları

Slab sürgülü vana, delikli tek parça bir sürgünün (slab) iki yuva arasında hareket ettiği ve tam açıkken boru iç çapıyla aynı düzgün geçişi sağlayan boru hattı vanasıdır. Pig geçişine uygun olması ve düşük basınç kaybı nedeniyle petrol ve gaz boru hatlarında kullanılır.

Teknik özellikler

Tasarım	Tek parça delikli sürgü (slab), through-conduit
Standart	API 6D, ASME B16.34
Bağlantı	RF / RTJ flanş, kaynak ağızlı
Özellikler	Pig geçişine uygun tam açıklık, boşluk tahliyesi, sızdırmazlık enjeksiyonu, uzatılmış mil
Çalıştırma	Redüktör, elektrik veya hidrolik aktüatör

Öne çıkan özellikler

- Tam açıklıkta düzgün, boşluksuz akış yolu
- Pig geçişine uygun
- Düşük basınç kaybı
- Gömülü hatlar için uzatılmış mil

Katalog bilgileri

Çap ve sınıf	1"–40" (DN25–DN1000), Class 150–900
Tasarım ve test	API 6D, ASME B16.34; yangın testi API 6FA / API 607
Yapı	Paralel tek parça slab (plaka), tam geçişli (through-conduit), yüzer (floating) yuvalar
Yuva	PTFE veya metal (sert kaplamalı) yuva; yuvalara sızdırmazlık macunu enjeksiyonu
Çalıştırma	El çarkı, redüktör, pnömatik, hidrolik veya elektrik aktüatör
Kullanım	Boru hatları, ölçüm istasyonları, pig geçişi gereken hatlar