ENDÜSTRİYEL VANALAR | KELEBEK VANALAR | VALVE-ATLAS.COM.TR

Yüksek Performanslı (Çift Eksantrik) Kelebek Vana: API 609

Yüksek performanslı kelebek vanada mil, hem diskin merkez düzleminden hem de boru ekseninden kaçık yerleştirilir. Disk açılırken yuvadan hızla uzaklaşır; aşınma ve tork azalır, standart kelebek vanalara göre daha yüksek basınç ve sıcaklıkta çalışılabilir.

Teknik özellikler

Tip	Wafer, lug, çift flanşlı
Basınç sınıfı	ASME Class 150, 300, 600
Yuva	RPTFE, fire-safe (yumuşak + metal), metal
Malzeme	WCB, CF8M, dubleks; disk CF8M / dubleks
Çalıştırma	Kol (küçük çaplar), redüktör, pnömatik, elektrik aktüatör
Test	API 598; fire-safe tasarımda API 607

Öne çıkan özellikler

- Düşük aşınma ve tork
- RPTFE, fire-safe ve metal yuva seçenekleri
- Büyük çaplarda hafif ve ekonomik izolasyon

Katalog bilgileri

Çap ve sınıf	3"–48" (DN80–DN1200), Class 150–600; daha büyük çaplar proje bazında
Gövde tipi	Wafer, lug, çift flanşlı
Tasarım	API 609 Kategori B, çift eksantrik (double offset)
Yuva	PTFE, RPTFE, EPDM, NBR, FKM veya metal; yangın emniyetli (fire-safe) tasarım seçeneği
Sızdırmazlık	Yuva tasarımına göre ANSI/FCI 70-2 Class VI'ya kadar
Çalıştırma	Kol, redüktör, çıplak mil, pnömatik veya elektrik aktüatör